

HPI-6FER2

HPI-6FER2は、縦型可視光カット樹脂モールドタイプの超高速応答、高出力のシリコンPIN形フォトダイオードです。薄型、小型で実装が容易です。

The HPI-6FER2 is a high-output, high-speed silicon photodiode mounted in a side-viewing plastic package with visible light cut-off filter. This photodiode is both compact and easy to mount.


■特長 FEATURES

- 小型可視光カット樹脂モールドタイプ
- 高速応答
- Compact visible ray cut off mold type
- High speed response

■用途 APPLICATIONS

- 光伝送
- リモコン
- Optical transmission
- Optic receiver modules

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



※アクティブエリア 1.98×1.98(mm)

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V _R	35	V
許容損失 Power dissipation	P _D	150	mW
動作温度 Operating temp.	T _{opr.}	-30~+70	°C
保存温度 Storage temp.	T _{stg.}	-40~+80	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	T _{sol.}	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS




(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
開放電圧 Open circuit voltage	V _{OC}	E _V =1,000Lx*2		0.38		V
短絡電流 Short circuit current	I _{SC}	E _V =1,000Lx*2		56		μA
カーブファクター Curve factor	C. F.		0.55			—
暗電流 Dark current	I _D	V _R =10V		100		nA
端子間容量 Capacitance	C _t	V=0V, f=1MHz		48		pF
開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V _{OC}	α _t			-2.2		mV/°C
短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I _{SC}	β _t			0.18		%/°C
分光感度 Spectral sensitivity	λ			700~1100		nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ _p			1000		nm
半值角 Half angle	Δθ			±50		°



*2. 色温度=2856K標準タンゲンステン電球

Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用に際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

■短絡電流/順電圧特性 I_{SC}/V_F ■短絡電流/照度特性 I_{SC}/E_v ■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a 

■分光感度特性

■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R 

■指向特性

■端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R 